

COATING THE FUTURE

NOWO[®] COAT



DESCRIEREA PRODUSULUI

NowoCoat vopsea acoperis este un produs profesional pe bază de apă pentru tratarea suprafețelor minerale, cum ar fi țigle din beton, fibrociment (azbociment, eternit) și a suprafețelor metalice.

APLICARE

Înainte de aplicare, suprafața acoperișului trebuie să fie uscată și complet curățată de murdărie, mușchi, licheni, alge. NowoCoat Roof Paint se aplică în două straturi cu o pensulă, cu o rolă sau prin pulverizare fără aer (airless 200-220 bar). Vopseaua NowoCoat Roof Paint trebuie diluată cu 10-20% apă la primul strat, al doilea strat se aplica nediluat.

AVANTAJE ȘI PROPRIETĂȚI

- Stabila la UV și la intemperii
- Proprietăți hidrofobe puternice de respingere a apei
- Peliculă de vopsea extrem de flexibilă cu o curgere lină
- Permeabila (permite transferul vaporilor de apă din interior)
- Acoperire excelentă
- Inhibă dezvoltarea de alge, mușchi, licheni
- Pulverizare excelentă (fara "gazare")

RECOMANDARE

Important: Nu uitați să amestecați bine NowoCoat și începeți întotdeauna prin vopsirea unei mici suprafețe de testare pentru a vă asigura că produsul este compatibil cu suprafața care urmează să fie tratată. Conține 5-Clor-2-metil-2H-izotiazol-3-on. Poate provoca o reacție alergică. (EUH208).

DATE TEHNICE

Culori: Negru, Gri Antracit închis, Gri Antracit, Rosu Bordeaux, Roșu oxid, Roșu caramiziu, Roșu special(caramiziu închis), Negru albastrui, Maro închis, Mocca, Maro roșcat, Gri argintiu, Verde, Albastru.

Timp de uscare: La o temperatură de 20° Celsius și o umiditate relativă a aerului de 60%, NowoCoat este gata pentru a fi acoperita după aproximativ 2 ore, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței și de grosimea stratului aplicat.

Acoperire: 4-5 m² pe litru, în funcție de absorbția suprafeței, precum și de grosimea stratului aplicat.

Aplicare: Pensulă, rolă de vopsit sau prin pulverizare airless

Diluție: Apă. (de la robinet)

Curățare: Apă și săpun.

Luciu: 12, 20 și 50

Uscat pentru reaplicare: După aproximativ 2 ore (la 20 C / 65% RH).

Ambalare: 20 de litri.

Termen de valabilitate: 24 de luni în ambalajul original nedeschis

Depozitare: loc uscat, ferit de îngheț; a nu se lăsa la îndemana copiilor.

Cod Mal (93): 00-1

Pentru informații suplimentare, găsiți cea mai recentă fișă tehnică și de securitate la www.nowocoat.com



Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza experienței noastre de mulți ani și a celor mai recente cunoștințe în domeniu. Intenția este de a sprijini meșterii în alegerea materialelor potrivite și în utilizarea lor în conformitate cu reglementările. Informațiile conținute în această FDS nu constituie o garanție și nu îi exonerează pe utilizatori de responsabilitatea de a verifica materialul și de a verifica dacă acesta este adecvat pentru utilizarea prevăzută. Toate versiunile noi înlocuiesc versiunile anterioare ale TDS. Ultima actualizare: 12.11.2021.