

NOWOCOAT

← EST. 1861 →

COATING THE FUTURE

NOWO[®] CLEAN

DESCRIEREA PRODUSULUI

NowoClean este un lichid concentrat de curățare care se diluează cu apă înainte de utilizare. NowoClean are o mare capacitate de curățare împotriva murdăriei și a straturilor grase de pe suprafețele minerale (fațade, acoperișuri și țigle) și funcționează ca un agent de curățare eficient.

APLICARE:

Aplicare universală pentru curățarea manuală și mecanică.

Utilizat pentru curățarea suprafețelor minerale, cum ar fi blocuri de beton, țigle, alei și terase, precum și spații publice, străzi, trotuare, podele industriale, fațade, cărămizi, acoperișuri din beton și fibrociment. Rețineți că suprafața trebuie să fie complet uscată înainte de efectuarea tratamentului.

RECOMANDARE:

Faceți întotdeauna un test pentru a verifica compatibilitatea produsului cu suprafața.

Nu ar trebui să fie utilizat pe celule solare fără testare prealabilă.

Nu utilizați pentru lacuri cu pești, ornamentale sau similare.

DILUTIE:

În cazurile de murdărie severă, NowoClean poate fi utilizat nediluat, lăsați-l să acționeze pe suprafață timp de câteva minute înainte de a începe curățarea cu o perie, cu un furtun de apă sau un aparat de curățat cu presiune înaltă.

Pentru întreținere și curățare regulată, produsul se diluează cu apă în proporție de 1:50.

Consum: 4-6 m² / litru în varianta diluată 1:50

DATE TEHNICE:

Temperatura de lucru: De la 5-35 gr. (Max 85% RH)

Ambalare: 5ltr /25 ltr./200 ltr./1000 ltr.

Curățare: Uneltele se clătesc cu apă

Consistență: agent de curățare universal lichid, apos.

Culoare: Incolor

Miros: Miros ușor de săpun

PH: Aprox. 8 pH diluat.

Diluție: De la concentrat pina la diluare 1: 50 părți cu apă.

Depozitare: loc uscat, ferit de îngheț, a nu se lasa la îndemâna copiilor.

Siguranță: Purtați mănuși și ochelari de protecție în timpul aplicării și amestecării.

Mediu: Asigurați-va ca soluția nu ajunge în canalizare, iazuri de pești, cursuri de apă, bazine cu apa de ploaie sau in medii acvatice. Deșeurile trebuie colectate și predate la stația de reciclare municipală.

Cod MAL (93): 00-3 (concentrat) și 00-1 (gata de utilizare / diluat).

Pentru informații suplimentare, găsiți cea mai recentă fișă tehnică și de securitate la www.nowocoat.com



DIRT-STOP
AGENT



SELF CLEANING
EFFECT



EXTENDED
LIFETIME



STRONG
SURFACE

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza experienței noastre de mulți ani și a celor mai recente cunoștințe în domeniu. Intenția este de a sprijini meșterii în alegerea materialelor potrivite și în utilizarea lor în conformitate cu reglementările. Informațiile conținute în această FT nu constituie o garanție și nu îi exonerează pe utilizatori de responsabilitatea de a verifica materialul și de a verifica dacă acesta este adecvat pentru utilizarea prevăzută. Toate versiunile noi înlocuiesc versiunile anterioare ale FT. Ultima actualizare: 12.11.2021.

NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S • CVR: 25067282 • Staalvej 3 • DK-6000 Kolding • T: +45 75 50 11 11 • E: mail@nowocoat.dk