



COATING THE FUTURE

NOWO[®] DRY WB

DESCRIEREA PRODUSULUI

NowoDry WB este un produs unic pe bază de siloxan diluabil în apă și substanțe nanoactive pentru îngrijirea și întreținerea suprafețelor minerale: tigla, caramida și beton. NowoDry WB se bazează pe cea mai recentă nanotehnologie, pătrunde în profunzime și se conectează activ la suprafață, făcând-o rezistentă la degradare și murdărire. NowoDry WB poate fi utilizat atât pe materiale noi, cât și pe cele vechi. Curăță suprafața și reface estetica originală. Împiedică în mod eficient pătrunderea umezelii și a apei în suprafața tratată. Rezistă la curățare și spălare.

APLICARE

NowoDry WB poate fi aplicat direct pe suprafețe nu mai vechi de 1 an. Dacă sunt mai vechi, acestea trebuie curățate temeinic cu apă, (curățare mecanică sau manuală) cu o perie sau cu un aparat de curățat cu presiune înaltă. Suprafețele cu decolorare și murdărire de alge și mușchi se tratează înainte cu NowoClean și, la final, se spală bine cu apă curată. Același lucru este valabil și pentru suprafețele foarte murdare. Când suprafața este uscată, după aproximativ 1-2 zile, în funcție de vreme, vânt și temperatură, este gata pentru tratament. NowoDry WB se aplică pe suprafața nouă sau curățată și uscată, într-o cantitate rezonabilă, cu o pensulă lată sau, cel mai bine, cu un pulverizator cu presiune redusă (max. 10 bar, pompa de gradina). Aproximativ 1 litru NowoDry WB per. 3-5 mp, în funcție de vechimea, natura și gradul de absorbție al suprafeței. O aplicare este suficientă pentru suprafețe normale, dar dacă doriți să aplicați a doua oară, acest lucru trebuie făcut în termen de 1 oră de la prima aplicare (umed pe umed), altfel primul strat a format deja o barieră care împiedică aplicarea suplimentară.

AVANTAJE ȘI PROPRIETĂȚI

- Reduce murdărirea cu mușchi, alge și mucegaiuri negre
- Suprafața își păstrează capacitatea de respirație și creează o zonă de autocurățare
- Împiedică îmbătrânirea suprafeței
- Are efect de perla de apă și previne în mod eficient pătrunderea umezelii și a apei
- Împiedică apariția eflorescentelor (pete albe de săruri) și previne deteriorarea prin îngheț
- Păstrează proprietățile de mai sus timp de 10-15 ani

RECOMANDARE

Testați întotdeauna pe o suprafață mică pentru a vă asigura că produsul este compatibil cu suprafața. În cazul în care NowoDry WB ajunge accidental pe ferestre sau pe sticlă de orice fel, trebuie să fie șters imediat de pe acestea!

DATE TEHNICE

Culoare:	Incolor după aplicare
Timp de uscare:	Aproximativ 1-2 ore la 20°C (60% umiditate relativă). Se poate călca după aprox. 6 ore, trafic numai după minim 24 de ore, impregnare totală după 3-4 zile la 20°C.
Consum:	Aprox. 3-5 m ² / litru în funcție de absorbție.
Aplicare:	Pensulă, rolă sau cu un pulverizator de stropit de joasa presiune (pompa de grădină).
Diluție:	Gata de utilizare, a nu se dilua.
Curățare:	Uneltele se curăță bine în apă imediat după utilizare.
Ambalare:	25 litri.
Termen de valabilitate:	24 de luni în ambalajul original nedeschis
Depozitare:	loc uscat, ferit de îngheț; a nu se lăsa la îndemana copiilor.
Cod MAL (93):	3-1.

Pentru informații suplimentare, găsiți cea mai recentă fișă tehnică și de securitate la www.nowocoat.com



WATER
PROOF



DIFFUSION
OPEN



SELF CLEANING
EFFECT



STRONG
SURFACE



EXTENDED
LIFETIME



NANO
COATING

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza experienței noastre de mulți ani și a celor mai recente cunoștințe în domeniu. Intenția este de a sprijini meșterii în alegerea materialelor potrivite și în utilizarea lor în conformitate cu reglementările. Informațiile conținute în această FT nu constituie o garanție și nu îi exonerează pe utilizatori de responsabilitatea de a verifica materialul și de a verifica dacă acesta este adecvat pentru utilizarea prevăzută. Toate versiunile noi înlocuiesc versiunile anterioare ale FT. Ultima actualizare: 15.12.2021.