



COATING THE FUTURE

NOWO[®] SEAL SB

DESCRIEREA PRODUSULUI

NowoSeal SB este un impregnant pe bază de solvenți, bazat pe cea mai recentă nanotehnologie, care pătrunde chiar și în suprafețe dure, cum ar fi granitul și marmura, dar poate fi utilizată și pentru toate suprafețele minerale (beton, caramida, etc.) unde este necesară protecția împotriva apei, uleiului, grăsimii de la grătar, ketchupului, vinului roșu etc. De asemenea, protejează împotriva murdăriei și algei.

NowoSeal SB are proprietăți de autocurățare care minimizează aderența petelor, a depozitelor vegetale și a petelor de ulei. Suprafața tratată nu formează o peliculă, este permeabilă la vapori ("respiră") și incoloră după finalizarea tratamentului.

APLICARE

Pentru suprafețele noi, mai puțin de 1 an, aveți în vedere ca acestea să fie uscate și fără impurități înainte de impregnare. Suprafețele mai vechi de 1 an trebuie curățate temeinic cu un aparat de curățare cu presiune înaltă și, în final, dezinfectate cu NowoClean. Astfel, obțineți o curățare în profunzime care îndepărtează murdăria înainte de a o sigila cu NowoSeal SB. Suprafața trebuie să fie curată și complet uscată înainte de aplicarea NowoSeal SB.

AVANTAJE ȘI PROPRIETĂȚI

- Rezistent la pete
- Rezistent la murdărie
- Protecție împotriva grăsimilor
- Rezistent la ulei
- Rezistent la apă
- Rezistent la UV
- Incolor
- Permeabil la vapori
- Inhibă dezvoltarea algei și a altor acoperiri verzi și previne deteriorarea prin îngheț.
- Suprafețele tratate cu NowoSeal SB sunt mai ușor de întreținut și de curățat.

RECOMANDARE

Testați întotdeauna pe o suprafață mică pentru a vă asigura că produsul este compatibil cu suprafața. În cazul în care NowoSeal SB ajunge accidental pe ferestre sau pe sticlă de orice fel, trebuie să fie șters imediat de pe acestea!

DATE TEHNICE

Culoare: Incolor după aplicare

Timp de uscare: Aproximativ 1-2 ore la 20°C (60% umiditate relativă). Se poate călca după aprox. 6 ore, trafic numai după minim 24 de ore, impregnare totală după 6 - 8 zile la 20°C.

Consum: Aprox. 2 - 12 mp / litru în funcție de absorbție.

Aplicare: Pensulă, rolă sau cu un pulverizator de stropit de joasă presiune (pompa de grădiniță).

Diluție: Gata de utilizare, a nu se dilua.

Curățare: Uneltele se curăță bine în terebentina imediat după utilizare.

Ambalare: 25 litri.

Termen de valabilitate: 24 de luni în ambalajul original nedeschis

Depozitare: Loc uscat, ferit de îngheț; a nu se lăsa la îndemana copiilor.

COV-MAX: 15 g/l, CONȚINUT MAXIM DE COV (A/c (SB)): 430 g/l.

Pentru informații suplimentare, găsiți cea mai recentă fișă tehnică și de securitate la www.nowocoat.com



OIL/WATER
PROOF



DIFFUSION
OPEN



SELF-CLEANING
EFFECT



STRONG
SURFACE



EXTENDED
LIFETIME



NANO
COATING